USER MANUAL

LK200-5M
区域漏水检测绳

用户手册

Manual V1.2

河北韵伦物联网科技有限公司
☎ +86-0311-67669198
http://www.yunluniot.com
河北省石家庄市新华区中华北大街 198 号中储广场 A 座 1201

LK200-5M 区域漏水检测绳使用说明书

1. 概述

LK200-5M 区域漏水感应线缆成本低廉，可靠性高，适用于各种有漏水风险场所。能与大多数漏水报警主机相连接，检测灵敏度高，反应迅速可靠。LK200-5M 感应线由 2 条轻质的高密度聚乙烯导线围绕螺旋中轴压制而成，相比较平行结构的检测线缆。螺旋结构可以减少环境电磁干扰机误报率，还大大提高了线缆的强度及使用寿命。具有强韧的机械性能与耐腐蚀、耐磨损性能。

2. 特点

- 通用性强

LK200-5M 区域漏水感应线采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。可配套适用于 LK-2000 区域漏液控制器，以及国内外其他品牌的区域泄漏检测系统（区域式检测系统）。

- 级联方便

LK200-5M 漏水感应线带有独特防水结构的塑料接插头，可级联延长并检测线缆上任意一点水的覆盖。具备各种长度规格可供选择，满足各种检测范围需要。线缆柔韧性强，可任意程度弯曲安装。

3. 技术参数

线缆直径	5.0 mm
检测导线外阻	5 欧姆/200m
线缆重量	18g/米
线缆颜色（骨架）	橙色
最大暴露温度	85℃

4. 产品选型

产品型号	说明
LK200-5M	5 米感应线缆
LK200-10M	10 米感应线缆
LK200-20M	20 米感应线缆

5. 安装说明

每条 LK200-5M 检测线缆都配有一条 3 米长的引出线，便于和检测主机快捷稳定的连接。特制的安装胶贴用于固定线缆于平整面上，保证线缆检测的准确可靠性。安装附件（终止端、跳接线等），可以把多条检测线缆连接在一起，组成一个完整的检测回路。

6. 品质保证

质保期为 12 个月。在质保期内基于正常使用和非人为损坏，本产品提供免费维护。

7. 注意事项

- 安装处应远离化学腐蚀环境；
- 感应线应远离高压电、热源等；
- 感应线长度可根据用户需求定做；